

Тип TF 35

basic @ temp

Датчик температуры со сварной муфтой и модульным присоединением к процессу

Главные особенности

- ▶ Сварная муфта, модульное присоединение к процессу
- ▶ Резьба G1/2", без полимерных уплотнений
- ▶ Асептическое соединение
- ▶ Программируемый преобразователь сигнала
- ▶ Разделение со средой через сталь Nr. 1.4404
- ▶ Соответствие FDA, EHEDG

Технические особенности

- ▶ 1 или 2xPt100, класс. A, 1/3DIN, 1/10DIN
- ▶ Длина щупа до 50 mm до 2500 mm
- ▶ Диапазон измерений -50°C..200°C
- ▶ Стальная соединительная головка с кабельным вводом или разъемом M12
- ▶ Присоединение G1/2", без уплотнений
- ▶ Степень защиты IP69K
- ▶ Момент затяжки 10 - 20 Nm
- ▶ Рабочее давление 10 bar max (высокое давление по запросу)



Области применения:

- ▶ Измерения температуры в фармацевтике
- ▶ Измерения температуры в пищевой индустрии



Пример: TF35-5-A-1A

С преобразователем MUK Без преобразователя MUK



Заказной код TF 35

TF 35 -								
Соединительная головка								
С кабельным вводом		5						
С разъемом M12		6						
Монтажная длина								
50 mm			A					
100 mm			B					
150 mm			C					
200 mm			D					
250 mm			E					
300 mm			F					
400 mm			G					
на заказ (до 2500 mm)			K					
Уменьшение диаметра измерительной головки								
без уменьшения			-	-				
до Ø 3 mm			3	V				
до Ø 4 mm			4	V				
Тип сенсора								
1xPT100 класс A					1	A		
1xPT100 1/3 DIN					1	C		
1xPT100 1/10 DIN					1	D		
2xPT100 класс A					2	A		
2xPT100 1/3 DIN					2	C		
2xPT100 1/10 DIN					2	D		
Выходные сигналы								
С преобразователем сигналов (укажите диапазон)								MUK